

Butylon®

Fiche technique Bande adhésive

KLOBER

Accessoires professionnels
pour toitures



Domaine d'application:

Utilisable dans le recouvrement d'une sous-toiture ou comme bande d'étanchéité pour les clous au niveau des contre-lattes ou pour des raccords muraux. Cela réduit le risque d'infiltration d'eau causé par les clous.

Produit:	Bande adhésive double face pour application intérieure et extérieure	
Matériau:	Colle caoutchouc en butyl, sans chlore, solvant, silicone, bitume et halogènes	
Épaisseur:	Environ 1 mm	
Matériel de support:	Feuille spéciale en PE, étirable	
Bande de protection:	Recyclable	
Couleur:	Gris-clair	
Température d'utilisation:	À partir de +5°C à +25°C	
Résistance aux températures:	De -40°C à +80°C	
Résistance aux UV:	4 mois sous exposition directe	
Vieillessement:	Bon, idéal en ambiance chaude et humide	
Durée de stockage:	Min. 24 mois dans le carton d'origine à une température de stockage d'environ 20°C	
Dimensions:	20 mm x 25 m	50 mm x 25 m
Emballage:	4 rouleaux/carton = 100 m	2 rouleaux/carton = 50 m
Numéro d'article:	KU0103	KU0104

Sous réserve de tous changements techniques 05/2007