

### Domaine d'application:

Utilisable en application intérieure et extérieure afin d'assurer le collage d'un recouvrement d'une sous-toiture, d'un frein-vapeur/pare-vent avec un raccord mural.

Comme le Butylon, la colle Pasto peut assurer une étanchéité pour les trous de clous en-dessous des contre-lattes.



Produit:	Colle en cartouche
Matériau:	MS-polymère, sans isocyanal, silicone et PVC
Solvant:	Exempt et sans odeur
Consistance:	Pâte
Densité:	Environ 1,5 g/cm
Stabilité:	100% (sans retrait)
Couleur:	Gris
Temps de création de peau:	Environ 20 min. à 23°C et 50% humidité relative de l'air
Rapidité de durcissement:	Environ 4 mm/24h à 23°C et 50% humidité relative de l'air
d'utilisation:	A partir de +5°C à +40°C
Résistance aux températures:	De -40°C à +80°C
Resistance aux UV:	Pas de changement significatif de la surface
Vieillessement:	Garde son pouvoir élastique à long terme
Durée de stockage:	Min. 24 mois dans le carton d'origine à une température de stockage d'environ 20°C
Portée:	Environ 15 - 20 m
Emballage:	12 cartouches/carton
Contenu:	310 ml/cartouche
Numéro d'article:	KU0128

Sous réserve de tous changements techniques 05/2007