


Domaine d'application:

Le Permo® vert est une solution pour la protection respirante des parois verticales de même que les sous-toitures. Le complexe 3 couches offre une étanchéité parfaite à l'eau et une très grande perméabilité à la vapeur d'eau. Le Permo vert est destiné à la pose avec ou sans espace de ventilation.

Il est conçu pour répondre aux besoins de la préfabrication industrielle grâce aux différentes largeurs disponible (2,60 m, 2,80 m, et 3,00 m). Celles-ci lui offre une grande variété d'utilisation et permet de réaliser des économies à l'endroit des recouvrements.



Composition	complexe de 3 couches polyoléfine		
Couleur	gris anthracite		
Poids au m ²	100 g / m ²		
Valeur Sd EN 12572	0.03 m		
Résistance à la déchirure (DIN EN 12311-1)	longueur 220 N / 5 cm	largeur 145 N / 5 cm	
Résistance à la déchirure au clou DIN EN 12310-1	longueur 130 N	largeur 130 N	
Imperméabilité EN 1928, class W1	> 2000 mm H ₂ O		
Classement au feu	EN 1350-1:	E	
	EN 1925-2:		
Exposition	entre - 40° à + 80°		
Résistance directe aux intempéries	4 mois		
Numéro d'article	KU0047-4-26	KU0047-4-28	KU0047-4-30
Longueur /largeur	50 m / 2,60 m	50 m / 2,80 m	50 m / 3,00 m
Poids du rouleau	~ 13 kg	~ 14 kg	~ 15 kg

*Prière de respecter les recommandations de pose Klöber et les règles en vigueur dans le pays

Sous réserve de tous changements techniques 05/2007

