

Avantage du produit

- La bande autocollante Wallint® LD fait partie du package «étanchéité à l'air» de Klöber.
- Propriétés optimisées pour environnement humide et froid.
- Matériaux extensible.

Conditions d'application

Element essentiel dédié à l'encolage des membranes HPV et frein vapeur Wallint® 3 eco et Wallint® 10 eco.

Facilite l'encollage des angles et des recouvrements ainsi que les raccords des buses de ventilations aux membranes HPV et freins-vapeur.

Composition

Bande autocollante sur base acrylique avec renfort (fils) sur support PE.

Nr d'article

KU0134

Produits complémentaires:

- sous-toitures Permo®
- freins vapeurs Wallint®
- Buse de ventilations
- Permo® HD
- Pasto



Étanchéité

L'étanchéité doit être garantie en vue de répondre à la norme NBN D 50-001 qui fixe des seuils minimaux en matière d'étanchéité à l'air.

Afin de garantir une étanchéité à long terme des éléments encollés, la colle a été approuvée par un organisme agréé. Avec la combinaison Wallint® LD + Wallint® 3 eco et Wallint® 10 eco et Permo, Klöber offre un système optimal.

Bande autocollante Klöber Wallint® LD

Wallint® LD a été mis au point grâce à une série de tests de mise en situation réaliste (chambres froides.)

Wallint® LD est donc spécialement dédiée à l'encollage des produits Wallint® et Permo®, à l'endroit des recouvrements, des bords, et des fermetures.

Caractéristiques

Colle	acrylique une face
Support	support PE
Solvant	aucun
Couche/support	grille
Épaisseur en mm	0,27
Bande de séparation	oui
Couleur	orange
Température d'utilisation	> +5° C
Température de stockage	-40°/+80°C
Réaction aux UV	2 mois
Stockage	12 mois >/- 30°C
Dimensions	60 mm/ 25 M

Sous réserve de tous changements techniques 05/2007