

Domaine d'application:

Le pare-vent Klöber Wallint® 10 eco est une combinaison de voiles non tissés PP, destinée aux toitures isolées et murs à ossature bois. L'enduction spéciale empêche la pénétration de l'humidité de l'habitat dans l'isolant tout en permettant à l'humidité résiduelle emprisonnée dans la construction en bois de migrer vers l'intérieur de l'habitat.

Le voile non tissé en PP apporte la résistance nécessaire à la pose.

Pour assurer une parfaite étanchéité à l'air de l'encollage, Klöber a développé les produits Flecto®, Seca® et Klöber Pasto®.

Prière de respecter les prescriptions de pose Klöber.



Matériel	complexe en voiles non tissés PP avec enduction modifiée
Poids au m ²	env. 120 g/m ²
Valeur Sd, EN 1931	10 m
Résistance à la déchirure, EN 12311-1	en longueur 200 N/5 cm, en largeur 190 N/5 cm
Résistance à la déchirure au clou, EN 12310-1	en longueur 120 N, en largeur 130N
Perméabilité à l'air	10m ³ /m ² h 50 Pa
Imperméabilité à l'eau	conforme EN 1928
Résistance thermique	- 40°C à + 80°C
Résistance directe aux intempéries	max. 3 mois
Classement au feu, EN 13501-1 EN 11925-2	E
Largeur du rouleau	1,5 m
Longueur du rouleau	50 m
Surface du rouleau	75 m ²
Poids du rouleau	env. 10 kg
Numéro d'article	KU 0055

Sous réserve de tous changements techniques 05/2007

